V ACID FOAM

Detergente disincrostante acido per applicazione a schiuma nell'industria alimentare

V ACID FOAM è un detergente disincrostante acido, formulato per rimuovere efficacemente depositi di natura inorganica quali le incrostazioni di calcare e ferrose. È ricco di tensioattivi ad attività emulsionante e particolarmente indicato nella rimozione per i residui organici, in particolare di natura proteica. Specificamente sviluppato per l'applicazione mediante sistemi a schiuma, trova impiego nell'industria dell'imbottigliamento, della trasformazione delle carni, nel settore lattiero-caseario e, più in generale, in tutti i contesti in cui è richiesta un'efficace azione disincrostante associata a un'elevata capacità detergente.

Grazie alle sue caratteristiche, **V ACID FOAM** garantisce un tempo di contatto prolungato con le superfici da trattare.

VANTAGGI

- Doppia azione: disincrostante e detergente
- Schiuma ad alta adesione
- Compatibile con numerose superfici

UTILIZZO

Forma	Liquida
Temperatura di utilizzo T [C°]	Ambiente
Concentrazione %	2-5%
Contatto (min)	da 5 a 15

COMPOSIZIONE

V ACID FOAM è un detergente acido forte a base di una miscela fosfo/nitrica.

V ACID FOAM (sol. 10%):
pH: ca 1,5
Densità relativa: ca 1,2 g/mL

APPLICAZIONI

V ACID FOAM è indicato per la detersione di superfici (inox, cemento, poliestere, smalto, vetro e vetroresina), dove è necessaria sia un'azione disincrostante che detergente, in quanto particolarmente efficace nella rimozione di quei residui misti caratterizzati da incrostazioni inorganiche legate a molecole di natura organica.

MODALITÀ D'USO

Si consiglia una concentrazione dal 2 al 5% a temperatura ambiente, in base alla natura dello sporco da rimuovere. Per ottimizzare il dosaggio e l'erogazione del prodotto si consiglia l'utilizzo del sistema di erogazione di schiuma a bassa pressione **FOAM AIR SYSTEM**, proposto da JUCLAS.

METODO DI CONTROLLO IN LABORATORIO

Campione	100 mL di soluzione di utilizzo
Titolante	NaOH 1 N
Indicatore	Fenolftaleina
Fattore di titolazione	0,37
Calcolo	mL NaOH x 0,37 = % di V ACID FOAM

CONFEZIONI

Taniche da 25 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto nella confezione originale ben chiusa, lontano da fonti di calore.

AZIONE CORROSIVA

V ACID FOAM è corrosivo su ferro zincato, rame e sue leghe. Non intacca acciaio inox, vetro, acciaio smaltato, alluminio, PE, PVC, PP, PS alle normali concentrazioni d'uso.

PERICOLOSITÀ

In base alla legislazione europea vigente il prodotto è classificato: **pericoloso** (vedere scheda di sicurezza).

Enologica Vason S.p.A. | Via Nassar. 37 - 37029 S. Pietro in Cariano (VR) - Italy | Tel +39 045 6859017 | infovason@vason.it | www.vason.com