V SAN

DETERGENTE ALCALINO DE ELEVADO PODER DESTARTARIZANTE

COMPOSICIÓN

V SAN es un detergente de alta causticidad, en polvo blanco. Posee propiedades emulsionantes y de saponificación, además de óptimas propiedades y acción humectante. V SAN pH solución 1% = aprox. 13.

CARACTERÍSTICAS

V SAN es un detergente de alta causticidad, en polvo blanco, específicamente estudiado para la eliminación de los tartratos sobre cualquier superficie y la desincrustación en general en la industria alimentaria. Puede ser también utilizado para la eliminación de incrustaciones minerales sin recorrer a la fase ácida, además es de fácil solubilización.

APLICACIONES

V SAN es capaz de soportar la solubilización también en agua dura. La presencia de secuestrantes permite acomplejar las sales calcáreas presentes en las incrustaciones minerales.
V SAN permite la eliminación de los óxidos sin afectar al metal (respetando los tiempos de reacción).

USO

V SAN debe ser disuelto en agua fría a concentraciones variables del 3 al 5%.
La concentración, el tiempo de contacto y la temperatura pueden variar en presencia de incrustaciones estratificadas y particularmente tenaces.
Se aconseja comprobar el mantenimiento de la alcalinidad de la solución en recirculo utilizando simples bandas indicadoras de pH.

ENOLOGICA VASON

Enologica Vason S.p.A.
Via Nassar, 37 | 37029 S. Pietro in Cariano (VR) - Italy | Tel. +39 045 6859017 | Fax +39 045 7725188
info@vason.com | www.vason.com

V SAN

DETERGENTE ALCALINO DE ELEVADO PODER DESTARTARIZANTE

ENVASES

Bolsas de 1 kg.

MÉTODO DE CONTROL EN LABORATORIO

Muestra	**50 mL de solución de uso**
Titulante	**HCl 0,5 N**
Indicador	**Naranja de metilo**
Factor de titulación	**0,043**
Cálculo	**mL de HCl consumidos x 0,043 = % de V SAN**

CONSERVACIÓN

V SAN es higroscópico.
Conservar el producto bien cerrado en su envase original, lejos de fuentes de calor.

PELIGROSIDAD

En base a la normativa europea vigente el preparado está clasificado como: peligroso (ver la ficha de seguridad).

ACCIÓN CORROSIVA

V SAN corroe ligas ligeras, zinc, aluminio y cobre.
Utilizado a las concentraciones normales es seguro sobre cemento, fibra de vidrio y acero inoxidable. Sobre otras superficies se aconsejan hacer pequeñas pruebas.

ENOLOGICA VASON

Enologica Vason S.p.A.
Via Nassar, 37 | 37029 S. Pietro in Cariano (VR) - Italy | Tel. +39 045 6859017 | Fax +39 045 7725188
info@vason.com | www.vason.com