V STANDARD CHLOR HP

DETERGENTE CLORO ACTIVO LÍQUIDO CON ACCIÓN DESINFECTANTE PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

COMPOSICIÓN

V STANDARD CHLOR HP es un detergente líquido cáustico, de color amarillo claro, a base de anti-incrustante, dispersante e hipoclorito.
El producto es adecuado en presencia de agua dura.
V STANDARD CHLOR HP solución 100% pH = 13-13,5

CARACTERÍSTICAS

V STANDARD CHLOR HP afecta las sustancias proteicas facilitando la eliminación. Por su acción detergente es capaz de degradar los depósitos de sustancias colorantes. En la industria alimentaria se utiliza también en la eliminación de la suciedad grasienta. El producto se enjuaga fácilmente.

APLICACIONES

V STANDARD CHLOR HP se utiliza en la industria del embotellado, de la transformación de la carne, leche y donde sea necesario juntar la acción detergente con la acción desinfectante, asegurada por el cloro activo presente en la fórmula.
V STANDARD CHLOR HP efectúa también una ligera acción destartarizante y desincrustante.

USO

Se aconseja una concentración del 0,5 al 1,5% a temperaturas variables entre los 20 y los 60 °C, según la naturaleza de la suciedad que haya que eliminar. Es un producto que se puede utilizar para lavados por pulverización o en recírculo de tanques, conductos, envasadoras y ambientes de todos los sectores alimentarios.
Para aplicaciones particulares consultar nuestro servicio técnico.

ENOLOGICA VASON

Enologica Vason S.p.A.
Via Nassar, 37 | 37029 S. Pietro in Cariano (VR) - Italy | Tel. +39 045 6859017 | Fax +39 045 7725188
info@vason.com | www.vason.com

V STANDARD CHLOR HP

DETERGENTE CLORO ACTIVO LÍQUIDO CON ACCIÓN DESINFECTANTE PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

ENVASES

Garrafas de 10 y 22 kg, GRG de 1125 kg.

MÉTODO DE CONTROL EN LABORATORIO

Muestra	**100 mL de solución de uso**
Titulante	**HCl 1 N**
Indicador	**Fenolftaleína**
Factor de titulación	**0,42**
Cálculo	**mL de HCl consumidos x 0,42 = % de V STANDARD CHLOR HP**

CONSERVACIÓN

Conservar el producto bien cerrado en su envase original, lejos de fuentes de calor, proteger del hielo. Evitar los impactos, las manipulaciones impropias y fugas del producto.

PELIGROSIDAD

En base a la normativa europea vigente el preparado está clasificado como: peligroso (ver la ficha de seguridad).

ACCIÓN CORROSIVA

V STANDARD CHLOR HP corroe hierro galvanizado, aluminio y sus ligas. Oxida cobre, latón y bronce. No afecta al acero inoxidable, vidrio, hierro esmaltado, PE, PVC, PP, PS en las normales concentraciones de uso. Sobre revestimientos plásticos de los tanques es oportuno hacer pruebas preliminares de compatibilidad.

ENOLOGICA VASON

Enologica Vason S.p.A.
Via Nassar, 37 | 37029 S. Pietro in Cariano (VR) - Italy | Tel. +39 045 6859017 | Fax +39 045 7725188
info@vason.com | www.vason.com